

3M™ Dual Lock™	Peduncoli per pollice quadrato	Colore	Tipo di supporto	Temperatura di esercizio	Spessore accoppiato	Caratteristiche
SJ 3440	250	Nero	Non adesivo	-29°C/+104°C	3,86mm	Lavabile a secco o in acqua; fissabile tramite cucitura, graffe o saldatura a ultrasuoni.
SJ 3540	250	Nero	Adesivo gomma-resina	-29°C/+50°C	5,7mm	I sistemi Dual Lock con adesivo in gomma-resina sono ideali per applicazioni generiche in interni.
SJ 3541	400	Nero				
SJ 3542	170	Nero				
SJ 3550	250	Nero				
SJ 3551	400	Nero	Adesivo ad alta tenuta acrilico VHB bianco	-29°C/+93°C	5,7mm	Con adesivo acrilico VHB nero è resistente agli UV ed all'azione dei plastificanti. Ideale per applicazioni ad elevate prestazioni (aeronautica, automotive, elettronica) ed in ambiente esterno.
SJ 3552	170	Nero				
SJ 3560	250	Trasparente	Adesivo ad alta tenuta acrilico VHB trasparente	-29°C/+104°C	5,7mm	Con adesivo acrilico VHB trasparente, può essere utilizzato per materiali trasparenti o traslucidi. Resiste agli UV e ai plastificanti.
SJ4570	Profilo sottile	Trasparente	Adesivo 300LSE	-29°C/+70°C	2,49mm	Utilizzabile anche in ambiente esterno. Ottima resistenza all'umidità.
SJ4580		Trasparente	Adesivo VHB 4905	-29°/+93°	3,0mm	

3M™ Hook & Loop	Tipo	Colore	Tipo di supporto	Temperatura di esercizio	Spessore accoppiato	Caratteristiche
SJ3519FR*	uncino	Nero	Gomma resina	-29°C/+70°C	3,6mm	Da cucire su tessuto o altro supporto
SJ3518FR*	anello					
SJ 3526	uncino	Bianco e Nero	Gomma resina	-29°C/+49°C	3,6mm	Adesivo ad alta tenuta per diversi tipi di superfici. Ottima resistenza all'umidità.
SJ 3527	anello					
SJ 3572	uncino	Bianco e Nero	acrilico	-29°C/+93°C	3,6mm	Utilizzabile in ambienti esterni anche con temperature ed umidità estreme.
SJ 3571	anello					

Mini Pack	Peduncoli per pollice quadrato	Colore	Tipo di fissaggio	Temperatura di esercizio	Spessore accoppiato	Special Pack
SJ352D		Bianco e Nero	Gomma resina	-29°C/+49°C	3,6mm	Contiene 1 rotolo 25mmx5m di SJ3526 + 1 rotolo 25mmx5m di SJ3527
SJ355D	250	Nero	Adesivo ad alta tenuta acrilico VHB bianco	-29°C/+90°C	5,7mm	Contiene 2 rotoli da 25mmx5m di SJ3550
SJ356D	250	Trasparente	Adesivo ad alta tenuta acrilico VHB trasparente	-29°C/+104°C	5,7mm	Contiene 2 rotoli da 25mmx5m di SJ3560
SJ457D	Profilo sottile	Trasparente	Adesivo 300LSE	-29°C/+70°C	2,49mm	Contiene 2 rotoli da 25mmx5m di SJ4570
SJ354X	250	Nero	Adesivo Gomma resina	-29°C/+50°C	5,7mm	Contiene 300 fustellati da 25mmx25mm di SJ3540

*Soddisfa la FAR25.853. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla scheda tecnica.

Note: Queste informazioni e dati tecnici devono essere considerati rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi specifici.

GARANZIA: l'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA OGNI CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ DEL PRODOTTO O IDONEITÀ DELLO STESSO PER UN PARTICOLARE USO O GARANZIA IMPLICITA DERIVANTE DA USI O COSTUMI COMMERCIALI. Eventuali reclami di merce difettosa o non conforme alle istruzioni fornite devono essere notificati per iscritto al venditore. In ogni caso l'acquirente ha diritto soltanto alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato provato essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato.

3M

Adesivi e Nastri per l'industria
 3M Italia srl
 Via N. Bobbio, 21
 20096 Pioltello MI
 Tel 02 7035.1 - Fax 02 7035.2262

TK2017/ 1606320

3M Science.
 Applied to Life.™

Fissaggio forte e semplicità di apertura.

L'alternativa ai fissaggi meccanici tradizionali

3M Dual Lock™ Sistemi di fissaggio richiudibili

3M Adesivi e Nastri

