



# Schiuma biadesiva polietilenica 9508B

## Bollettino tecnico

Giugno 2009

### Descrizione

Il prodotto 9508BF è un nastro in schiuma polietilenica nera con adesivo acrilico. Tale adesivo fornisce buona adesione iniziale su molte superfici.

### Applicazioni consigliate

Questo prodotto è formulato per comuni operazioni di fissaggio e incollaggio. Le superfici e le condizioni per l'eventuale rimozione vanno verificate da parte dell'utilizzatore.

Applicazioni tipiche sono p.es. l'assemblaggio di espositori (POS), decorazioni leggere, emblemi, targhette, etc.

### Proprietà fisiche

<b>Adesivo</b>	Acrilico
<b>Supporto</b>	Schiuma polietilenica nera
<b>Densità</b>	90 kg/m <sup>3</sup>
<b>Spessore</b> AFERA 5006	0.8 mm
<b>Liner</b>	Carta siliconata verde

### Performances

<b>Pelatura</b> AFERA 5001	Acciaio	Polietilene
	> 8 N/cm	1.5 N/cm
<b>Taglio statico</b> AFERA 5012 <sup>1</sup>	> 24ore	
<b>Trazione</b> AFERA 5004	12 N/cm	
<b>Allungamento a rottura</b> AFERA 5004	> 300 %	

1) 25.4 x 12.7 mm, 20 min di consolidamento, 1000 g di peso, temperatura ambiente

<b>Resistenza termica<sup>2</sup></b>	100 °C
---------------------------------------	--------

2) Temperatura massima relative ad un test a temperatura crescente. Secondo DIN EN 1943 con 0.5 kg di carico su 625 mm<sup>2</sup> di area incollata. Gradiente iniziale 30 °C con incrementi di 10 °C ogni 30 minuti.

<b>Conservazione</b>	Per avere il massimo tempo di conservazione stoccare il prodotto a temperature ambiente.
<b>Shelf Life</b>	Il nastro biadesivbo 3M - 9520B ha una shel life di 6 mesi dalla data di spedizione da parte di 3M se staccato nelle confezioni originali a temperature ambiente (23°C, 50 % di umidità relativa).
<b>Avvertenze</b>	Fare riferimento all'etichetta ed alla relative scheda di sicurezza per le informazioni riguardanti un uso sicuro del prodotto. Per ulteriori informazioni contattare la sede locale 3M. <a href="http://www.3M.com">www.3M.com</a>
<b>Per informazioni</b>	Per una migliore conoscenza del prodotto interpellare lo 02-70352017 Per la corrispondenza: 3M Italia –Via S.Bovio 3 -Segrate
<b>Avvertenze</b>	<p>Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.</p> <p>Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Nè il venditore nè il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.</p> <p>Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore.</p> <p>Poichè il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.</p>

---

Values presented have been determined by standard test methods and are average values not to be used for specification purposes. Our recommendations on the use of our products are based on tests believed to be reliable but we would ask that you conduct your own tests to determine their suitability for your applications.  
This is because 3M cannot accept any responsibility or liability direct or consequential for loss or damage caused as a

---

---

result of our recommendations

---

3M is a trademark of the 3M Company.

**3M ITALIA S.p.a.**  
**Via S.Bovio 1/3**  
**20090 MILANO S.FELICE**  
**Tel. +39 2 70351**